



Ternium Economuro



- La opción económica para muros y plafones.
- Ternium Economuro es el panel aislante fabricado con la cara exterior de lámina galvanizada y pintada y la cara interior en acabado papel vinil blanco (Lamtec WMP)
- Disponible en acabado Poliéster estándar y Duraplus (especial)
- El acabado de la lámina exterior puede ser liso en color blanco y embozado o estuco en color arena según la necesidades del proyecto, el calibre estándar es 26.
- Espesores 1.5" y 2".
- Se fabrica en 1.067 m. de ancho efectivo, con 2.5 mts. de long. mínima y hasta 6.10 metros de longitud.
- Requiere de fijación expuesta.



Propiedades			
Espesor (pulg.)	Factores de aislamiento		Peso del panel
	R Hr. FT ² °F BTU	U BTU Hr. FT ² °F	Kg./m ² Cal. 26
1.5"	11.36	0.08	5.76
2"	15.15	0.06	6.27

Notas:

- 1.- Se considera que este panel no tiene capacidad estructural y se debe fijar a la estructura con tornillos expuestos.
- 2.- Esfuerzo máximo de cedencia 2,320 kg./cm².
- 3.- Factores de aislamiento no consideran películas de aire.

SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN