

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO			
	POLIÉSTER	POLIÉSTER SILICONIZADO	FLUOROCARBONADO	PLASTISOL
ESPESOR DE CAPA PRIMARIO (ml.)	0.2	0.2	0.2	0.4
ESPESOR DE CAPA ACABADO (ml.)	0.8	0.8	0.8	4.5
BRILLO A 60°	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
IMPACTO (lb/ft ²)	100	100	100	100
FLEXIÓN	2 T	2 T	2 T	0 T
CURADO (MEK)	+100	+100	+100	N.A.
SUPERFICIE				LISO / TEXTURIZADO
VENTAJAS	Recubrimiento económico para todo propósito, en acero negro para interiores y en galvanizado para exteriores.	Excelente en propiedades de caleo y resistencia a la decoloración, además de buena flexibilidad en fabricación.	Ofrece propiedades superiores en caleo y resistencia a la decoloración, excelente flexibilidad y resistencia a químicos más comunes.	Alta resistencia al ataque de químicos industriales y contaminantes del aire, ofrece excelente flexibilidad y es excelente para fabricación de fachadas industriales.
COLORES ESTÁNDAR	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
	ARENA	ARENA	ARENA	ARENA
	ROJO	ROJO	ROJO	
	AZUL			
FONDO ESTÁNDAR	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS

Para otros desarrollos contactar a su representante de ventas.

LA GAMA DE COLORES DISPONIBLES SE EXTIENDE A TODO EL ESPECTRO VISIBLE.

Distribuidor autorizado:

SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERÍAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN